

災害時居住用テント・ベッド／非常用トイレユニバーサルテント 仕様書

< 1 > 購入物品 下記一覧

(株式会社 ニード製)

	品 名	品 番	数 量	単 位
ア	ワンタッチパーテーションカーテンタイプ	WT-180C	20	張
イ	ワンタッチパーテーション対応屋根	WT-Y	20	個
ウ	要配慮者対応ユニバーサルテント	ACT-1.5C	6	張
エ	折り畳み式簡易ベッド	ND-206	10	個

< 2 > 各製品の仕様・規格等

ア ワンタッチパーテーションカーテンタイプ

1. 製品規格

(1) 本体材質 ナイロン210D ※ポリエステルは不可とする。

生地加工(アルミ2層コーティング、抗菌処理)を施し、以下の項目を満たすこと。

- ①遮光率：99.9%以上(JIS L 1055 A法に基づく)
- ②紫外線遮蔽率：99.0%以上(分光光度計・全波長域平均法に基づく)
- ③耐水度：2000mm以上(JIS L 1092 A法に基づく)
- ④引裂強度：縦・横双方が50N以上(JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく)
- ⑤引張強度：縦・横双方が650N以上(JIS L 1096 ストリップ法に基づく)
- ⑥縫目強度：450N以上(JIS L 1093 A-1法に基づく)
- ⑦摩擦堅牢度：4級以上(JIS L 0849 II型に基づく)※
- ⑧水堅牢度：3-4級以上(JIS L 0846に基づく)※
- ⑨水滴下堅牢度：4-5級以上(JIS L 0851に基づく)※

※「エタノール75%溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム0.05%溶液」で実施。

(2) 本体構造

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体四面構造で、以下の項目を満たすこと。

- ①出入口はスライド式のカーテン(取手付き)とし、内側に目隠し用遮蔽シートを有すること。
また、出入口は幅1400mm×高さ1400mm以上とすること。
- ②カーテンレールは開閉時にズレないようにレール両端を袋状のポケットで固定すること。
- ③換気や安全管理のため、天井が無く、四面全て長方形の同一形状・同一寸法であること。
- ④展開後でも容易に設営・移動が行えるように、床面が無い構造であること。
- ⑤本体四隅の下部にフックを設け、敷きマット四隅のハトメに引っかけて固定ができること。
- ⑥敷きマットは必要に応じて交換・補充できるように分離式であること。
- ⑦出入口周辺に表札及びメッセージボードを入れる透明ポケットがそれぞれ1か所ずつあること。
- ⑧出入口面以外の三面上部に、複数の間仕切りを隙間無く連結するための面ファスナーを設けること。また、連結時のガイドとなるように、面ファスナーは側面と背面で色分けすること。
- ⑨連結用の面ファスナーは、ハンガー等をかけられるループとしても使用できること。
- ⑩マジックテープによる簡易施錠機能付きであること。

(3) 付属品(1張あたり)

ペグ4本、表札用ボード1枚、メッセージボード1枚、マジックペン1本、
ボード消し1個、ショルダー式収納袋(外ポケット付)1袋、取扱説明書1枚、
専用アルミ敷きマット(幅2m×奥行2m×厚み3mm、四隅ハトメ付)1枚
スライドカーテン(専用レール付)1組

(4) 収納袋

本体及びアルミマットが入る円形のショルダー式収納袋で、以下の項目を満たすこと。

- ①収納袋外側に付属品類を入れるチャック付の収納ポケットを付けること。
- ②カラーの取扱説明書を作成し、紛失しないように収納袋内側に縫い付けること。

(5) 寸法

設営時：幅2100mm×奥行2100mm×高さ1800mm

収納時（1張入り化粧箱）：幅800mm×奥行95mm×高さ760mm

収納時（2張入り梱包）：幅860mm×奥行210mm×高さ790mm

(6) 梱包

1張ごとに化粧箱に入れ、積み上げ保管する際の強度を高めるために2張単位で（端数分を除く）アウトカートンに入れる二重梱包とし、以下の項目を満たすこと。

- ①化粧箱には写真付き取扱説明、製品動画ページに繋がる二次元コード、メーカー名などを印刷すること。
- ②アウトカートンには品名、数量、納品業者、納入年月などを表示すること。

(7) 品質

ISO9001の認証を取得した工場で製造されていること。

2. 契約時提出書類

契約時に以下の資料を提出すること。なお、試験成績表については第三者機関によって作成されたもので、入札日以前に取得したものであること。

- (1) 「1. 製品規格（1）本体材質」記載の①～⑨に関する試験成績表。
- (2) 製造物賠償責任保険に関する資料。

3. その他

- (1) 提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。
- (2) 同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験成績表等（「2. 契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。

イ ワンタッチパーティション対応屋根

1. 製品規格

(1) 本体材質

ナイロン70D生地に特殊加工（アルミコーティング、抗菌処理）を施したものであること。

(2) 本体構造

クロスフレーム構造で以下の項目を満たすこと。

- ①生地とフレームのコンビ構造でフレームの張力を利用した湾曲型の専用全面ルーフであること。
- ②設営時はパーティション本体上部に乗せ、専用クリップで簡単に固定できること。
- ③ルーフの対角2面に、大型メッシュ窓を設けること。また、メッシュ窓には内側からのみ開閉可能で本体と一体の遮蔽フラップを設けること。
- ④設営時に前後左右を区別無く取り付け可能なユニバーサル構造であること。
- ⑤パーティション本体と密着、一体化すること。
- ⑥株式会社ニード製パーティションに加工なく取り付け可能なこと。

(3) 付属品（1セットあたり）

専用クリップ（テンションコード付）4個、グラスファイバーポール2本、取扱説明書1枚

(4) 寸法

設営時：幅2100mm×奥行2100mm×高さ400mm程度

(5) 品質

ISO 9001の認証を取得した工場で製造されていること。

2. その他

- (1) 同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料及び実製品と価格の記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。

ウ 要配慮者対応ユニバーサルテント

1. 製品規格

(1) 本体材質 ポリエステル600D

生地加工（アルミ2層コーティング、抗菌処理）を施し、以下の項目を満たすこと。

- ①遮光率：99.9%以上（JIS L 1055 A法に基づく）
- ②紫外線遮蔽率：99.0%以上（分光光度計・全波長域平均法に基づく）
- ③防炎区分：3（JIS L 1091 A-1法に基づく）
- ④耐水度：2000mm以上（JIS L 1092 A法に基づく）

(2) 本体構造

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体五面構造で、以下の項目を満たすこと。

- ①出入口は施錠機能を有するスライド式カーテン構造とする。
- ②出入口カーテンを閉めた際には「使用中」表示が大きく見えるようにすること。
- ③出入口の立ち上がり部分は極力低くなっており、車椅子での出入りがしやすいこと。
- ④設営後の壁面（四面）は地面と垂直とし、テント内で広い空間を確保できること。
- ⑤本体四隅に反射材及びストームガードを設けること。
- ⑥通気用メッシュ窓（左右1ヶ所ずつ）を設けること。また、雨水の浸入防止及び覗き見を防止するカバーを付けた二重構造とすること。
- ⑦テント天井部はポールで補強するドーム型とし、雨水等が滞留しない形状にすること。
- ⑧テント下部に隙間が空かないように、フレームを各面の全周囲に配置すること。
- ⑨正面上部に男女プレート等を入れられる20cm角の透明ポケットを設けること。
- ⑩テント本体は専用のショルダー式円形収納袋に保管できること。

(3) 寸法

設営時：幅1500mm×奥行1500mm×高さ2200mm程度

収納時（1張り梱包）：幅760mm×奥行760mm×高さ130mm程度

(4) セット内容

ペグ8本、男女表示板1枚、取扱説明書1枚、張り綱4本、ハンマー1本

ショルダー式収納袋（外ポケット付）1袋、カーテン引き手ポール1本

テント表示用生地（災害用トイレ1枚、プライベートルーム1枚、無地1枚）

スライドカーテン（専用レール付）1組

(5) 梱包

1張ごとに梱包箱に入れ、品名、数量、納品業者、納入年月などを表示すること。

2. 契約時提出書類

契約時に以下の資料を提出すること。なお、試験成績表については第三者機関によって作成されたもので、入札日告示日以前に取得したものであること。

- (1) 「1. 製品規格（1）本体材質」記載の①～④に関する試験成績表。
- (2) 製造物賠償責任保険に関する資料。

3. その他

- (1) 提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。
- (2) 同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料、試験成績表等（「2. 契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載された

カタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。

(3) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。

エ 折り畳み式簡易ベッド

1. 製品規格

全体概要

- (1) ベッド本体は折り畳み式のアلمミフレーム構造で、軽量かつコンパクトに収納することが可能で簡単に組立・設営ができること。
- (2) ベッド端面に着座しても対面が浮き上がらない安定した形状であること。
- (3) 付属する専用リバーシブルマットは本体フレーム部分までカバーしてベッドに固定することができ、使用する時期や地域に応じて表面・裏面の使い分けが可能なこと。
- (4) 耐荷重は 300kg 以上であること。
- (5) 日本国内第三者機関で 250kg 以上の耐荷重を 60 日間クリアした試験結果の書面が提出できること。

本体構造

- (1) 主 材 (フレーム他)
 - ① フレーム部分はアルミ製角パイプ 24×32mm 肉厚 0.8mm 以上とする。
 - ② ジョイント部分のプレートはスチール製メッキ仕上げとする。
 - ③ 主骨格は X 型構造とし、利用者の荷重がかかることで安定する形状であること。
- (2) 基布部・専用マット
 - ① 本体生地は、ポリエステル 600D 以上とする。
また、血液・嘔吐物等の洗浄・ふき取りが容易に行えるよう撥水加工を施すこと。
 - ② 専用マットは、低反発ウレタン 10mm とスポンジ 10mm のハイブリッド構造とする。
 - ③ 基布部マジックテープの止め位置でテンションを調整することで、本体生地の沈み込みを防止できる構造であること。
 - ④ 専用リバーシブルマット及び基布は交換・取り外しが容易に行えること。
- (3) 機 能
 - ① 季節に合わせて専用リバーシブルマット (表面はメッシュ) の表裏を選択可能なこと。
 - ② 本体下部に吊り下げ式の収納バックを 2 組備え、日用品・衣類等の保管が可能なこと。
 - ③ 上記収納バックはリュックサック・ショルダーバックとしても安全に使用できる構造であること。
 - ④ 本体側面に小物等の収納が可能なネット付きポケットがあること。
 - ⑤ ショルダー式の専用収納袋付きであること。

(4) 付属品

専用リバーシブルマット 1 枚、収納兼携行バッグ 2 組、専用ピロー (枕) 1 個
専用収納袋 1 個、取扱説明書 1 枚

(5) 寸 法

使用時：幅 695mm×奥行 1950mm×高さ 400mm 程度

収納時：幅 265mm×奥行 975mm×高さ 315mm 程度

(6) 本体重量

約 6.0kg

(7) 梱 包

- ① 収納袋に入れた状態で本体一式を専用の梱包箱に密閉すること。
- ② 上記梱包箱を 2 台単位 (端数分を除く) でアウトカートンに入れる二重梱包にすること。

2. 契約時提出書類

入札前の日付で取得した以下の資料を契約時に提出すること。

- (1) 荷重試験成績表：最大荷重 300kg 以上
 - (2) 長期荷重試験成績表：荷重 250kg で 60 日以上
 - (3) 生地 of 引裂強さ試験表：縦・横双方が 30N 以上 (JIS L 1096 ペンジュラム法に基づく)
 - (4) 摩擦堅牢度：4－5 級以上 (JIS L 0849 II 型に基づく)
 - (5) 摩耗強さ：1000 回以上 (JIS L 1096 平面法に基づく)
 - (6) 衝撃耐水性：0.1g 未満 (AATCC42 に基づく)
 - (7) 寸法変化率 (水洗い)：縦・横双方が 0.0% (JIS L 1930 C4M 法に基づく)
 - (8) 摩擦堅牢度：4－5 級以上 (JIS L 0849 II 型に基づく) ※
 - (9) 水堅牢度：3 級以上 (JIS L 0846 に基づく) ※
 - (10) 水滴下堅牢度：4－5 級以上 (JIS L 0853 に基づく) ※
- ※「エタノール 75% 溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 溶液」で実施。

3. その他

- (1) 提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。
- (2) 同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験成績書等（「2. 契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。

< 3 > 納入期限

令和 8 年 10 月 30 日 (金)

< 4 > 納入場所

湖西市健康福祉センター おぼと 1 階 風除室【湖西市古見 1044 番地】

< 5 > 納入について

- (1) 費用は見積もり額に含めること。
- (2) 納品時は納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。

< 6 > その他

本仕様書に定めのない事項については、地域福祉課と協議のうえ指示を得ること。