

物品の特記仕様

1 共通事項

- (1) 費用は全て本体物品の価格に含むこと。

なお、「別紙 物品明細書」には物品本体の物品番号のみ記載していることに注意し、物品本体以外にも付属品や材料が必要になる場合は、それらの調達及び諸費用も見込むこと。

- (2) 納入物品を製造する会社は、国際標準化機構（ISO）品質保証規格 9001、環境マネジメント 14001 及び森林認証制度 FSC の認証を取得していること。

- (3) 納入物品を製造する会社は、社団法人日本オフィス家具協会に所属し、物品は同協会の「オフィス家具 PL 対応ガイドライン」に準拠しグリーン購入法適合物品であること。ただし特注品やオプションや付属品に該当するものは除く。

- (4) 納入物品を製造する会社は、プライバシーマーク認定を受けていること。

2 製品特記仕様

(1) レターポスト付き 個人ロッカー

ア 配線用ベースを設置すること。

イ 転倒防止対策のため、壁固定を実施すること。

ウ ダイヤル錠により施錠が可能であること。

固定方式（標準）と自由方式の切替えが可能であること

エ ロッカーにマグネットで貼り付けのできる、名刺入れを 100 名分付属すること。

オ 各ロッカー内に 2 口コンセントを設置すること。

カ 各ロッカー前扉に A3 サイズの封筒が投函できる開口部があり、ロッカー内にポスト用の仕切りがあること。

キ 本体色：ブラック スチール鋼板メラミン焼付塗装仕上げであること

(3) PC 格納用ロッカー

ア (7) 消耗品格納ロッカーと高さを合わせるため、高さ調整を行うこと。

イ 天板及び配線用ベースを設置すること。

ウ 転倒防止対策を意匠性に配慮した方法で行うこと。（床固定又はロッカー内壁固定）

エ ダイヤル錠により施錠が可能であること。

固定方式（標準）と自由方式の切替えが可能であること

オ 各ロッカー内に 2 口コンセントを設置すること。

カ モバイル端末が 2 台格納できるよう、棚板を設置し、上段・下段に区画すること。

ク 本体色：ブラック スチール鋼板メラミン焼付塗装仕上げであること

(7)、(15)、(23)、(28) 消耗品格納用ロッカー

ア 天板及びベースを設置すること。

イ 転倒防止対策を意匠性に配慮した方法で行うこと。(床固定又はロッカー内壁固定)

ウ 消耗品が外から分かるよう、クリアトレイ型であること。

エ 本体色：ブラック スチール鋼板メラミン焼付塗装仕上げであること

(8)、(16)、(24)、(29) ごみ箱格納用ロッカー

ア 天板及びベースを設置し、消耗品ロッカーと高さを合わせること。

イ 転倒防止対策を意匠性に配慮した方法で行うこと。(床固定又はロッカー内壁固定)

ウ 60L ごみ箱 2 個セットが収納できること。

エ 前扉は観音開きとし、ごみ箱にごみが投入できるよう、上部に開口部があること。

オ 扉が 180 度開くスライドフラットヒンジであること

カ 本体色：ブラック スチール鋼板メラミン焼付塗装仕上げであること

(12)、(20) 事務用品格納用ロッカー

ア 天板及びベースを設置し、ごみ箱格納ロッカーと高さを合わせること。

イ 転倒防止対策を意匠性に配慮した方法で行うこと。(床固定又はロッカー内壁固定)

ウ ダイヤル錠により施錠が実施できること

固定方式(標準)と自由方式の切替えが可能であること

エ 内部に高さ変更可能な棚板を 2 枚設置すること。

オ 棚板ピッチは 16mm 以下で可変できること

カ 棚板の最大積載質量は等分布荷重で 53 kg 以上であること

キ 扉が 180 度開くスライドフラットヒンジであること

ク ラッチは扉の裏側コーナー部に 2 方向で固定される強化ラッチ構造であること

ケ 下段専用で、取手が本体上部についていること

コ 本体色：ブラック スチール鋼板メラミン焼付塗装仕上げであること