

物品の特記仕様

1 共通事項

- (1) 費用は全て本体物品の価格に含むこと。

なお、「別紙 物品明細書」には物品本体の物品番号のみ記載していることに注意し、物品本体以外にも付属品や材料が必要になる場合は、それらの調達及び諸費用も見込むこと。

- (2) 納入物品を製造する会社は、国際標準化機構（ISO）品質保証規格 9001、環境マネジメント 14001 及び森林認証制度 FSC の認証を取得していること。

- (3) 納入物品を製造する会社は、社団法人日本オフィス家具協会に所属し、物品は同協会の「オフィス家具 PL 対応ガイドライン」に準拠していること。

- (4) 納入物品を製造する会社は、プライバシーマーク認定を受けていること。

※共通事項（2）～（4）は、製品特記仕様（38）及び特注品の物品に関しては対象外とする。

2 製品特記仕様

(1) 両袖デスク

ア デスク天板面への最大積載質量は 190kg（等分布質量）以上確保すること。

イ 天板上に、4 ロコンセント、配線孔及び同カバーがあること。

ウ デスク天板色は、ライト系の木目であること。

エ デスク天板は突板ウレタン塗装仕上げとすること。

オ 前板・本体・幕板・扉は、強化紙化粧板ウレタン塗装仕上げとすること。

カ 引手は、アルミ成型品とすること。

キ カギ（オールロック）付とすること。

ク デスク右側引出しについて、上段にはペントレイがあること、中段にはデスク周りの小物類、下段には A4 フォルダーが収納できること。

ケ デスク左側引出しについて、上下段ともに A4 フォルダーが収納できること。

(2) 両袖デスク用チェア（可動肘）

ア (1) 両袖デスクに収納可能であること。

イ 背はエラストマー樹脂とし、縦リブ形状により体温を逃がし易い構造であること
座は再生布地張りであり、色は黒であること。

ウ ヘッドレスト及びハンガー付きであること。

エ PC 作業での疲労緩和を考慮し、肘掛けの高さは最大 95mm、角度は内側 40° まで調整できること。

- 肘あて部はエラストマー樹脂等の弾性のあるものとする
- オ 脚はアルミミラーとし、ナイロン双輪キャスター付であること。
- カ ランバーストローク調整、ロックングレンジ調整、ガス上下調整、ロックング強弱調整ができること。
- キ 座面にベンディングシートを採用し、座面にかかる体圧を分散する構造であること。

(3) ワードローブ

- ア 上段及び下段に棚板があること。
- イ 中段にハンガー掛けがあること。
- ウ 扉の内側に鏡があること。
- エ 鍵付きであること。
- オ 意匠としての統一感を担保できるよう、(1) と同等のカラー仕上げとすること。
- カ 転倒防止のため、壁と固定を行うこと。

(4) サイドボード

- ア 鍵付きであること。
- イ 棚板 1 枚を有していること
- ウ 意匠としての統一感を担保できるよう、(1) と同等のカラー仕上げとすること

(5) 応接テーブル 配線カバー付き

- ア 天板は角型の船底エッジ仕様とし、突板塗装仕上げとする。
- イ 脚は、アルミミラー仕上げとする。
- ウ 天板カラーは、グレージュ色とする。
- エ 天板に配線対応カバーを設置し、ケーブル等を通せる仕様にする。

(6) ケーブルガイド

- ア (5) に設置し、天板から床まで配線が見えないようにすること。

(7) 応接テーブル用チェア (全 6 脚)

- ア 背面はメッシュでハイバック、座面は再生布地張りとする。
- イ 脚はアルミダイキャストミラー仕上げとし、双輪キャスター付きとする。
- ウ 固定 T 型肘、ハンガー付きとする。
- エ 体格や体重に応じてロックングの強弱が操作なしで最適な強さに自動調節させること (オートマチックテンションロックング)
- オ 着座と同時に座が沈み込みながら後方へスライドする機構 (パッシブ・スライド・

シート)と背もたれランバー部分が前方にせり出す機構(アクティブランバーサポート)を有しており、ランバー部分が着座位置や姿勢の変化に自動的に追従して調節されること

カ 座面のインナーシェル芯材には着座荷重や位置に応じてたわむように多数のスリットを設けられており、姿勢の変化にフレキシブルに対応できること
(ベンディングシート)

キ 背もたれのロッキングの角度を5カ所で固定できること(シートアングルストッパー)

ク ガス上下調節の機能があること。

(8) 応接テーブル 配線カバー付き

ア 天板は角型の船底エッジ仕様とし、メラミン化粧板仕上げとする。

イ 脚は、アルミミラー仕上げとする。

ウ 天板カラーは、木目5色以上から選択可能であること。

エ 天板に配線対応カバーを設置し、ケーブル等を通せる仕様にする。

(9) ケーブルガイド

ア (8) に設置すること

イ (6) と同様

(10) 応接テーブル用チェア(全10脚)

ア (7) と同様

(11) 応接テーブル 配線カバー付き

ア (8) ア～ウと同様(寸法は除く)

イ 天板に開閉式の配線対応ユニット(4口コンセント付き)を設置し、コンセント使用時にユニットを開けて使用ができること。

(12) ケーブルガイド

ア (11) に設置すること

イ (6) と同様

(13) 応接テーブル用チェア(全6脚)

ア (7) と同様

(14) 本部員会議机 棚・幕板有

- ア 天板及び幕板が抗菌メラミン化粧板であり、SIAA 登録、ポリジン・バイオマスター加工がされていること。
- イ エッジが ABS 樹脂であること。
- ウ 幕板が床から 200mm 以下であること
- エ 脚がアルミラーであり、キャスターにアジャスト機構とストッパーが 2 カ所付いていること。
- オ 天板の左右上部に配線カバーが付き、電源×4 ロコンセントが取り付けられていること。
- カ 幕板の裏側サイドには、床から立ち上げるケーブルをまとめるクリップが付いていること。

(15) 災害対策本部本部員室 会議机用 チェア (全 18 脚)

- ア 背面はメッシュ、座面は布地張りとする。
- イ 脚はアルミダイキャストミラー仕上げとし、双輪キャスター付きとする。
- ウ 固定 T 型肘、ハンガー付きとする。
- エ エクストラハイバックとし、ヘッドレスト付きであること。
- オ 体格や体重に応じてロッキングの強弱が操作なしで最適な強さに自動調節されること (オートマチックテンションロッキング)
- カ 着座と同時に座が沈み込みながら後方へスライドする機構 (パッシブ・スライド・シート) と背もたれランバー部が前方にせり出す機構 (アクティブランバーサポート) を有しており、ランバー部が着座位置や姿勢の変化に自動的に追従して調節されること
- キ 座面のインナーシェル芯材には着座荷重や位置に応じてたわむように多数のスリットを設けられており、姿勢の変化にフレキシブルに対応できること (ベンディングシート)
- ク 背もたれのロッキングの角度を 5 カ所で固定できること (シートアングルストッパー)
- ケ ガス上下調節の機能があること。

(16) 書庫・両開き扉型

- ア ダイヤル錠による施錠が行えること。
- イ 上部の手の届きやすい位置に引手を配置しており、体格差があっても、引きやすいデザインに配慮されていること。
- ウ ラッチは扉の裏側コーナー部に 2 方向でしっかりと固定されており、地震などの衝撃によるラッチ機構の外れを低減する機構を備えていること。

エ ベースについては壁面下部にビス固定し、免震プレートが地震時に湾曲すること
で、接合部への負担を軽減させ、転倒を抑制するものであること。

※試験データ上、震度 6 強×2 回 転倒の危険性小であること。

(L 金具での壁面固定や床固定は不可。)

(17) ビッグテーブル

ア 2 口コンセントが天板下に 6 か所以上設置できること。

イ 脚：ブラック/ホワイト 2 色、天板：木目 4 色以上から選択可能であること。

(18) プラントボックス

ア 木目 4 色以上から選択可能であること。

(19) フェイクグリーン

ア (18) へ設置すること。

(20) 電源コンセント

ア 電源 (100V) 2 口を有し、(17) アの位置に設置すること。

(21) ケーブルガイド

ア (17) に設置し、天板から床まで配線が見えないようにすること。

(22) 収納付きソファ ハイタイプ

ア ソファの背・座は布地張り、ベースはメラミン化粧板であること

イ 足元に電源コンセント 2 口+USB1 口を有すること。

ウ 座面が取り外し可能で座面下に収納を備えていること。

エ 座下収納の耐荷重は 80kg 以上とする。

オ カラーは、本体木目 4 色以上、ソファ張地 4 色以上から選べること。

(23) プラントボックス ハイタイプ

ア 木目 4 色以上から選択可能であること。

イ プラントボックス内の棚板は 32mm ピッチで 4 段階高さ調節が可能なこと。

(24) フェイクグリーン

ア 樹種が 2 種以上の混合であること。

(25) ソファ席用カフェテーブル

- ア 天板が木目 5 色以上から選べること。
- イ キャスター付き、キャスターにはストッパー機能を有していること。

(26) ビッグテーブル用チェア

- ア 座面が回転し、座ったままで身体の向きを自在に変えることができること。
- イ 座った状態で右肘先端のダイヤルを回転させることにより、座面の高さを調節することができること。
- ウ 背もたれが肘を支点として傾くことで、背もたれ全体が下降しつつ、背もたれの取付部を支点としてさらに後傾動する 2 軸背ロック機構を有していること。
- エ 座面のスライド機構を有していること。

(27) 応援職員用執務チェア

- ア ロッキングしても後方に影響を与えないよう、座面が前に滑り出すデュアルモーション方式を採用していること。
- イ 背もたれ上部に把手が付いていること。
- ウ ガス上下調節の機能があること。
- エ ハンガー付きであること。

(28) 女性消防団用チェア

- ア (27) と同様

(29) 収納付きソファ ハイタイプ

- ア ソファの背・座は布地張り、ベースはメラミン化粧板であること
- イ 足元に電源コンセント 2 口+USB1 口を有すること。
- ウ 座面が取り外し可能で座面下に収納を備えていること。
- エ 座下収納の耐荷重は 60kg 以上とする。
- オ カラーは、本体木目 4 色以上、ソファ張地 4 色以上から選べること。

(30) クッション

- ア 布地であること
- イ カラーは、カシューブラウンを参考とし、濃い茶色を選択できること。

(31) ソファ席用カフェテーブル

- ア 天板は、メラミン化粧板で厚さ 20mm、平エッジ仕様であること。
- イ 脚は、アルミダイキャスト+スチール塗装仕上げであること。
- ウ 天板のカラーは、木目 4 色以上から選べること。

エ キャスター付き、キャスターにはストッパー機能を有していること。

(32) カフェテーブル用スツール

- ア 布地張りであること。
- イ キャスターがついていること。
- ウ カラーは、布地 6 色以上から選べること。

(33) 収納付きソファ ハイタイプ

- ア ソファの背・座は布地張り、ベースはメラミン化粧板であること。
- イ 足元に電源コンセント 2 口+USB1 口を有すること。
- ウ 座面が取り外し可能で座面下に収納を備えていること。
- エ 座下収納の耐荷重は 80kg 以上とする。
- オ カラーは、本体木目 4 色以上、ソファ張地 4 色以上から選べること。

(34) ソファ席用 ミーティングテーブル

- ア (31) と同じ（寸法は除く）

(35) ビッグテーブル

- ア 天板は木目または石目調メラミン化粧板であり、角はR型であること。
- イ エッジはABS樹脂であること。
- ウ 脚、フレームは、スチール塗装仕上げであること。
- エ 配線受けはスチール塗装仕上げであること。
- オ 天板下手元コンセント、配線受け、配線脚が付属すること。
- カ 4 口コンセントが 4 カ所あること。

(36) ビッグテーブル用チェア

- ア (26) と同じ（寸法は除く）

(37) ビッグテーブルハイタイプ

- ア (35) と同じ（寸法は除く）

(38) ビッグテーブルハイタイプ用ハイチェア

- ア 上部 硬質モールドウレタンであること。
- イ 脚部 ビーチ材であること。

- ウ 重量 約5kg であること。
- エ 座面張地は基準品メーカーのEランク上の品質であること。

(39) ベンチ付きテーブル

- ア 座面と天板がフレームスチールにより一体となった構造であること。
- イ 天板、座面がメラミン化粧板であること。
- ウ 座面と天板が木目同一色であること。

(40) ミーティングブース用ソファ

- ア 背・座・クッションは、布地張りであること。
- イ ベースは、メラミン化粧板であること。
- ウ カラーは、本体木目4色以上、ソファ張地4色以上から選べること。
- エ 正面・側面・背面全てが化粧処理されており、単独での中間レイアウトが可能であること。

(41) ミーティングブース用ソファ 右角

- ア (40) のア～ウと同様
- イ 右コーナーは背（ローバック）があること。

(42) ラウンジチェア

- ア 本体は、布地張りとする。
- イ 脚は、ブナ材塗装仕上げとし、回転脚タイプとする。
- ウ 張地カラーは、布地11色以上から選べること。

(43) ラウンジローテーブル

- ア 天板は、繊維板塗装仕上げとし、角形とする。
- イ 脚は、天然木塗装仕上げとする。
- ウ 天板及び脚のカラーは、3色以上から選べるものとする。

(44) ポータブルバッテリー

- ア バッテリー本体4台とチャージャーのセットとする。
- イ バッテリー本体は4台それぞれ異なるカラー構成とする。
- ウ USB-C×2口、USB-A×1口合計3口のポートを有していること。
- エ 入力および出力は以下スペックをクリアしていること。
USB入力（Power Delivery 対応）

5V/3A

9V/3A

15V/2A

20V/1.5A

出力（合計最大 100W）

OUT1 : DC 5V/1.5A

OUT2・OUT3（USB-PD 対応）：

5V/3A

9V/3A

15V/3A

20V/3A

以上